

CAGGIATI
INOX

**USO E MANUTENZIONE
SFERE DI LAVAGGIO
FISSE E ROTANTI**

**SPRAYBALLS AND
ROTARY SPRAYHEADS
MAINTENANCE AND WARRANTY**



USO E MANUTENZIONE

Questa tipologia di diffusori di lavaggio non richiede una manutenzione particolare. Per allungare maggiormente la vita del prodotto basta attenersi alle indicazioni del catalogo tecnico dove si evidenziano i valori ottimali di temperatura, portata e pressione per un corretto funzionamento. Un montaggio in posizione verticale garantirà una maggiore durata dei diffusori di lavaggio rispetto ad una installazione orizzontale o inclinata (45° / 60°). Un'ulteriore precauzione è quella di utilizzare i diffusori solo con liquidi filtrati, privi di impurità o parti solide in sospensione e si consiglia di estrarre i diffusori al termine di ogni ciclo di lavaggio. Il materiale con cui sono realizzati i diffusori di lavaggio (AISI316L) permette il contatto con liquidi alimentari.

GARANZIA

I prodotti saranno sostituiti o riparati, a scelta del fabbricante e senza alcuna spesa se riconosciuti difettosi con riguardo alla loro costruzione.

La garanzia sopraddeata sarà pretestata se il difetto è notificato entro 30 giorni dalla data di messa in servizio, ovvero entro un anno solare dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata. Il costo della sopraddeata sostituzione o riparazione costituirà la sola prestazione di garanzia da parte della nostra Società la quale non potrà essere tenuta responsabile di danni dovuti a danni a persone o cose, ovvero dovuti a perdite commerciali conseguenti al cattivo funzionamento dei prodotti.

La continua evoluzione dei sistemi produttivi, e allo scopo di offrire a tutti i clienti un prodotto all'avanguardia, ci riserviamo la facoltà di modificare forme, dimensioni e caratteristiche di quanto illustrato nel presente catalogo, senza alcun preavviso e in qualsiasi momento si dovesse rendere necessario.



MAINTENANCE

Rotary spray heads do not need any specific maintenance.


In order to increase the product's life, please use the optimal temperature, flow and pressure values, as indicated in the product specific data tables. Also, mounting the spray heads in a vertical position will increase their duration, compared to a horizontal or oblique position (45° / 60°). Please use the spray heads only with filtered liquids, without any impurity or any solid particle in suspension, and we suggest to dismount the heads after every washing cycle.

The spray heads are made in AISI316L steel, which allows to use them with liquids for human consumption.

WARRANTY

The products are replaced or repaired, following decision of the producer, with no expense for the customer, in case of parts that are faulty from the origin. The warranty is valid if the defect is notified through mail within 30 days from its installation, or within a year from the delivery date. The cost of the replacement or repair of the item is the only expenditure that can be charged to our company, that cannot be held responsible for damages to persons or things, nor for trade losses due to the non-working conditions of our products.

In order to improve our products we continuously enhance our products, therefore shapes, dimensions and characteristics of our products, as shown or written in this catalog, may be changed without prior notice.



CAGGIATI
INOX

Via G.Pastore 7/A - 43058 Sorbolo (PR) ITALY

Tel. +39.0521.698578 - Fax +39.0521.030554

www.caggiatiinox.com - info@caggiatiinox.com